Puszka Mufa Instalacyjna IP67
(natynkowa / gruntowa)

Obejrzyj prezentację

LedBruk Sp. z o.o.
Ul. Waryńskiego 29A, 05-200 Wołomin, NIP 125-162-46-84
tel. 22 350 76 36 kom. 534 698 819 fax. 22 350 76 62
biuro@ledbruk.com www.ledbruk.com

Mufa x 2

Mufa x 3

Mufa x 4

LedBruk Sp. z o.o.
Ul. Waryńskiego 29A, 05-200 Wołomin, NIP 125-162-46-84
tel. 22 350 76 36 kom. 534 698 819 fax. 22 350 76 62
biuro@ledbruk.com www.ledbruk.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametr	Wartość
Producent :	LedBruk Sp. z o.o.
Wytrzymałość - nacisk statyczny :	2000 kg
Szczelność / Temp. pracy	IP67 / -40°C / +60°C
Gwarancja Producenta :	4 lata
Materiał:	Polistyren wysokoudarowy
Wymiary puszki / Waga:	Wysokość: 37 / szerokość: 59 (bez dławic) / szerokość: 100 (z dławnicami) [mm] / 0,1 kg
Certyfikaty :	CE, ROHS
Zastosowanie :	Puszka hermetyczna idealna do wykonywania połączeń elektrycznych i właściwego ich zabezpieczenia przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Bardzo dobrze sprawdza się przy połączeniach niskonapięciowych wykonywanych w ogrodzie (w ziemi) do podłączania świecącej kostki brukowej, lamp ogrodowych czy innych połączeń lub rozgałęzień przewodów w instalacji w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki)
Sugerowane przewody :	Przekrój przewodu wraz z otuliną zewnętrzną: min 4 - max 9 mm
Sposób podłączenia	Puszki posiadają klasę szczelności IP67 (Certyfikat Zakładu Badań i Atestacji Zetom Katowice), umożliwiają wprowadzanie przewodów o średnicy zewnętrze otuliny izolacji od 4 do 9mm. Puszki występują w trzech wariantach: - z dwiema dławnicami, - z trzema dławnicami, - z czterema dławnicami. Dzięki swoim kompaktowym i niewielkim gabarytom nie zajmują dużo miejsca. W puszkach można zastosować różne rodzaje złączek do przewodów: złączki śrubowe, samozaciskowe lub inne. Puszki zapewniają trwałe zabezpieczenie przed wilgocią, przez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów oraz są bardzo łatwe w montażu.
Kod Produktu:	• Mufa 2 dławnice / **MUFA-2** • Mufa 2 dławnice / **MUFA-3** • Mufa 2 dławnice / **MUFA-4**
Produkty dodatkowe :	Szybkozłączka WAGO 221-413 / Szybkozłączka Scotchlock UY2 / Złączka zaciskowa skręcana

LedBruk Sp. z o.o.
Ul. Waryńskiego 29A, 05-200 Wołomin, NIP 125-162-46-84
tel. 22 350 76 36 kom. 534 698 819 fax. 22 350 76 62
biuro@ledbruk.com www.ledbruk.com